

Jednostki ścienne FLEXIS



Jednostka FLEXIS dostępna w 2 wersjach kolorystycznych: Black Matt (BC) i White Matt (CW)



Sterownik
(standard)



Sterownik
(opcja)



Sterowanie Wi-Fi



Bardzo cicha
praca



Czujnik
ECO



Diodowy
wyświetlacz LED



Łatwy
montaż

Model / Jednostka wewnętrzna			AS25S2SF1FA-BC AS25S2SF1FA-CW	AS35S2SF1FA-BC AS35S2SF1FA-CW	AS50S2SF1FA-BC AS50S2SF1FA-CW	AS71S2SF1FA-BC AS71S2SF1FA-CW
Wartość nominalna	Chłodzenie	kW	2.6(0.8-3.2)	3.5(1.0-4.0)	5.2(1.4-7.0)	7.0(2.2-7.5)
	Grzanie	kW	3.2(0.8-4.2)	4.2(1.0-5.2)	6.0(1.4-6.9)	8.0(2.4-8.5)
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	600	650	900	1100
	Poziom mocy akustycznej (H/M/L)	dB(A)	53	55	57	60
	Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	41/37/33/28	47/43/37/30
Montaż	Wymiary bez opakowania (szer.x.gł.x.wys.)	mm	855/195/300	855/195/300	1009/223/327	1126/230/337
	Wymiary z opakowaniem (szer.x.gł.x.wys.)	mm	925/283/389	925/283/389	1080/290/400	1187/301/417
	Waga netto/brutto	kg	9.5/12	9.5/12	12/15	15.2/18.2
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	9.52
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	15.88
	Sterownik	Standard		YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Opcja			YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17